

## RASTRA DE DISCO DOBLE ACCION

### Ficha Técnica

#### MODELO R II A (Con Alas Hidráulicas)

- Chasis íntegramente tubular de 160 x 115 mm.-
- Cruce de cuerpos regulables con palanca manual de registro.-
- Doble eje vertebrado con ruedas duales, levante mediante la combinación de dos cilindros hidráulicos.-
- Lanza de tiro de regulación nivelada con enganche trasero incorporado.-
- Alas rebatibles mediante 4 cilindros hidráulicos incorporados con mangueras hasta el tractor.- Llantas reforzadas de 750 x 16.-
- Cojinete de bancada con doble rodamiento ( 30211 – 6211 ) y retenes doble labio para engrase cada 500 Has.-
- Separación entre discos 230 mm.-
- Eje redondo 1045 de 39 mm (opcional 42mm).-
- Peso aproximado por disco 60 Kgs.-
- Rompe rolos y borra surcos incorporados.-
- Ancho de transporte 3,90 m.-

Modelo	Cantidad de discos	Diámetro de discos	Cantidad de bancadas	Eje	Peso por disco	Ancho de labor
R II A	40	24" - 26"	18	39 mm.	60 Kg.	4,40 Mts.
R II A	44	24" - 26"	18	39 mm.	60 Kg.	4,86 Mts.
R II A	48	24" - 26"	18	39 mm.	60 Kg.	5,32 Mts.